## Entretien des tissus ORCA® made by Pennel & Flipo

Pour un résulat optimal, veillez à bien respecter l'ordre chronologique de chaque étape pour chacun des trois produits.

**Étape 1 Étape 2 Étape 3**NEW MAGIC SHMUFFEX GUMEMP 100

#### Informations relatives à l'entretien des tissus ORCA®.

Dès leur conception, et durant toutes les étapes de leur fabrication, les tissus ORCA® font l'objet de procédures de contrôle rigoureuses, afin qu'ils garantissent les meilleures performances de résistance à l'abrasion, aux ultra-violets, aux hydrocarbures et au vieillissement.

Cependant, il existe des limites techniques identifiées lors de la conception de nos produits qui sont liées aux exigences de respect de l'environnement.

La qualité des matériaux utilisés pour la fabrication de nos tissus ORCA® nous permet de garantir leurs performances pendant 5 ans.

## Seul un entretien régulier vous permettra de garantir la longévité et l'aspect de votre tissu ORCA® :

- après chaque utilisation, nettoyer le tissu de votre bateau avec une eau légèrement savonneuse.
- au moins une fois par mois, et impérativement avant chaque hivernage, nettoyer le tissu de votre bateau avec la gamme des produits sélectionnés pour ORCA® suivant le mode d'emploi défini (www.orca.eu).

Dans certaines conditions d'utilisation, ou de stockage (milieu humide ou confiné, sous bâche non-respirante, présence de corps gras...), des marques de moisissures, d'algues ou de bactéries peuvent apparaître. Elles doivent être traitées, dès leur apparition, et impérativement, avec les produits sélectionnés pour ORCA® (www.orca.eu).

Ces phénomènes sont liés à des causes externes et n'altèrent pas la qualité du tissu de votre bateau. Ils ne peuvent pas être couverts par notre garantie contractuelle.

Seul un entretien régulier sera garant de l'aspect et de la longévité du tissu de votre bateau. Certains des bateaux équipés de tissus ORCA®, et correctement entretenus, sont en parfait état après plus de 25 ans.

## Étape 1 NEW MAGIC

**Propriétés du New Magic :** Élimine les salissures superficielles.

#### **Utilisation:**

New Magic peut être utilisé dans le cadre d'un nettoyage régulier rapide sur un tube peu sale

Nous vous recommandons dans le cadre d'un entretien très régulier de diluer le produit avec de l'eau.



Vaporiser le New Magic sur le tube humidifié.

#### Nettoyer et frotter

avec une éponge non abrasive.

Rincer à l'eau claire.







## Étape 2 SHMUFFEX

#### Propriétés du SMUFFEX :

Élimine les tâches de moisissures en surface et en profondeur.

#### **Utilisation:**

Shmuffex doit être utilisé impérativement après l'application du New Magic.

Manipuler ce produit er protégeant vos vêtements et en portant des gants (contient du chlore).

Protéger préalablement les éléments environnant du tube. Respecter la date de péremption (risque de perte d'efficacité).

# Étape 3 GUMEMP 100

#### Propriétés du GUMEMP 100:

Protège le tissu contre le sel, les agents atmosphériques, les rayons UV en créant un film de surface.

#### **Utilisation:**

Gumemp 100 doit être utilisé après un nettoyage régulier (New Magic) ou un nettoyage en profondeur (New Magic + Shmuffex). Il est fortement recommandé d'effectuer un entretien en profondeur du tube avant de mettre en hivernage un bateau semi-rigide.

Ce produit doit être appliqué sur une surface parfaitement propre et sèche.



### Vaporiser généreusement le Shmuffex.

Étaler sur toute la surface du tube avec une éponge non abrasive,

Temps d'imprégnation optimal : 1 heure.

Le Shmuffex ne doit pas sécher pendant l'impréanation. Vaporiser le Gumemp 100 sur la surface du tube et l'étaler uniformément à l'aide d'un chiffon

propre.

Attendre le séchage complet du produit,

puis lustrer avec un chiffon propre et sec.



### **RÉSULTAT**

État initial





Renouveler l'opérations







Résultat final : Étapes 1+2+3

